

*Siparquet*

PAVIMENTI E BOISERIE IN LEGNO

L'attenzione all'ambiente ha costituito una linea guida nella produzione di **SIPARQUET**; è sostenibile in quanto il legno utilizzato è tutto proveniente da foreste certificate FSC e PEFC ed è ecologico in quanto legno e quindi Recycle-Reuse-Reduce!



## ISTRUZIONI PER POSA IN OPERA

### Informazioni Generali:

- **SIPARQUET** è un prodotto leggero, si posa in modo facile e rapidissimo, con un semplice supporto biadesivo, senza l'utilizzo di altri ausili
- è idoneo alle ristrutturazioni, per il rivestimento di pavimenti preesistenti, in quanto il ridotto spessore evita di dover intervenire sui sottofondi o di alzare le porte, incluse quelle blindate
- è prodotto con una tecnologia innovativa, che evita torsioni sia longitudinali che trasversali e con un livello qualitativo che ne garantisce la stabilità nel tempo.
- **SIPARQUET**, una volta posato, permette una facile pulizia, favorita dall'assenza di fughe e dalla composizione dello strato superficiale.
- in caso di necessità, permette la semplice rimozione e la sostituzione anche di una singola tavola

### Attività Preliminari:

- le superfici di posa devono essere perfettamente pulite, sgrassate, compatte e prive di distaccanti.
- le applicazioni di boiserie andranno effettuate esclusivamente dopo aver trattato la parete con un opportuno fissativo e dopo la verifica della tenuta meccanica della stessa
- è fondamentale verificare accuratamente le condizioni e la planarità del pavimento/superficie esistente, procedendo all'eventuale livellamento o stuccatura dei difetti presenti, questa unica operazione preliminare è tutto ciò che **SIPARQUET** necessita per assicurare un risultato finale esteticamente impeccabile, inalterato e costante nel tempo

### Istruzioni Dettagliate:

- è sufficiente rimuovere la pellicola applicata al supporto biadesivo al momento del posizionamento definitivo
- è consigliato posare **SIPARQUET** mantenendo una distanza perimetrale di 5 mm; durante la posa deve essere esercitata un'adeguata e omogenea pressione sulle doghe, attraverso l'uso di un adeguato tampone. Non rimuovere e riposizionare le doghe, una volta appoggiate sul substrato di posa, anche se non ancora state pressate, in quanto il biadesivo potrebbe non avere più aderenza ottimale
- è necessario valutare preventivamente la quantità di m<sup>2</sup> di posa in modo da sfruttare al massimo la quantità di prodotto da utilizzare
- **SIPARQUET** può essere facilmente tagliato con un semplice cutter
- non è necessario utilizzare distanziatori

### Avvertenze:

Tutte le indicazioni riportate sono fornite al meglio delle nostre esperienze e a seguito di numerosi test effettuati; in caso di non osservanza delle istruzioni e indicazioni sopra riportate, non sono accettati reclami, rivendicazioni di responsabilità e/o richieste danni sul prodotto **SIPARQUET**